

分析仪器专用无油空压机

—— 静风（AA）系列静音无油空压机

我公司生产的无油空压机，为原子吸收分光光度计、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、氮吹仪等提供纯净、恒压、干燥的压缩空气。该机体积小、噪音低、性能稳定可靠。

仪器采用双缸聚四氟乙稀活
塞式主机，独创螺旋式离心
风冷除水器及电子除水器，
结合不锈钢储气罐、蛋窝式
吸音海绵等精致部件，提高
整机性能。



○ 产品列表

型号	流量 L/min	压力 Kgf/cm ²	主要特点	选配	外形尺寸 W×D×Hmm
ACA320	20	3	双活塞无油静音	DP100或AF过滤器	400×300×635
AA320	20	3	自动排水	DP100或AF过滤器	430×335×676
AA530	30	5	自动排水	DP100或AF过滤器	500×335×706
				DP-100 干燥器	500×335×706
AA650	50	6	自动排水	DP100或AF过滤器	430×335×676
AA320A	20	3	自动排水，内置电子除水器	AF过滤器	430×335×676
AA530A	30	5	自动排水，内置电子除水器	AF过滤器	500×335×706
AA650A	50	6	自动排水，内置电子除水器	AF过滤器	500×335×706

注：

- ◎ ACA系列在潮湿环境中需定时放水，干燥环境每天关机时自动放水；
- ◎ AA系列自动排水，可长时间连续使用，不会因忘记排水而影响使用；
- ◎ AA*A系列内置电子除水器，适用于高热、高湿地区，可确保排气干燥无水，是长江以南地区、赤道附近地区及其他高温或高湿地区的首选。